

ĐÈN ĐƯỜNG LED

PT-SL1-200





- ✓ Chip led Nichia
- ✓ Bộ nguồn Meanwell
- ✓ Hiệu suất phát quang cao, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
- ✓ Thời gian sử dụng lên đến 50.000 h
- ✓ Bảo vệ chống sét đến 20KVA (tùy chọn)
- ✓ Điều khiển công suất 5 cấp tự động theo nhu cầu sử dụng (tùy chọn).
- ✓ Nhiệt độ màu tùy chọn 2700K-6500K
- ✓ Vỏ đèn đúc bằng nhôm hợp kim sơn tĩnh điện bảo vệ.
- ✓ Tản nhiệt nhôm hợp kim đèn ép hiệu suất cao.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


MÃ HIỆU	PT-SL1-200
Công suất	210W
Quang thông	25.000 lumen
Nguồn sáng	Chip LED Nichia – Nhật Bản
Nhiệt độ màu	2700K - 6500K
Độ hoàn màu	Ra >80
Bộ nguồn cấp điện	Meanwell driver
Điện áp sử dụng	100 – 305VAC; 50/60Hz
Cấp công suất cài đặt	Lập trình 5 cấp công suất tự động (tùy chọn)
Khả năng chống sét	SPD10/15/20KV (tùy chọn)
Cấp bảo vệ điện	Class I
Cấp bảo vệ đèn	IP66, IK08
Bảo vệ bề mặt vỏ	Sơn tĩnh điện
Bảo vệ bề mặt tản nhiệt	Anodize
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm hợp kim đúc
Tuổi thọ đèn	50.000 giờ
Kích thước đèn	620x360x90mm
Trọng lượng đèn	7.3kg
Dường kính cần đèn	Ø60
Bảo hành sản phẩm	5 năm

ĐƯỜNG PHÂN BỐ ÁNH SÁNG





ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO


- Chip LED: Sử dụng chip LED Nichia – Nhật Bản
 - ✓ Hiệu suất phát quang: 170 lumen/W.
 - ✓ Công nghệ Đức cho nhiệt độ chân đế đạt đến 140°C.
 - ✓ Tuổi thọ cao: LM70 = 50.000h tại Tj=136°C
 - ✓ Suy giảm ánh sáng LM80=3% sau 10.000h ở 55°C



- Mạch điện: Đèn được trang bị mạch Meanwell hàng đầu thế giới.
 - ✓ Được tích hợp đầy đủ các tính năng bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch
 - ✓ Hệ số công suất đến 98%



- ✓ Điện áp cấp nguồn: 90 – 305 VAC cho phép đèn sáng ổn định khi nguồn điện không ổn định.
- Các tính năng bảo vệ:
 - ✓ Cấp bảo vệ: IP66-IK08
 - ✓ Vỏ đèn: công nghệ sơn polyester chống ăn mòn, thiết kế tối ưu chức năng tản nhiệt và thoát bụi bề mặt giúp nâng cao tuổi thọ đèn LED.
 - ✓ Thấu kính bảo vệ: Được thiết kế bằng PC chống lão hóa hiệu suất truyền qua của ánh sáng đến 93%.
 - ✓ Bảo vệ chống sét: Đèn được tích hợp thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền 10KA, 15KVA hoặc 20KA (tùy chọn).
- Tự động điều chỉnh 5 cấp công suất (tùy chọn):



HÌNH ẢNH SẢN PHẨM



KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

