

Công nghệ module

Chip LED: NICHIA

Nguồn (driver): MEANWELL

Cấp bảo vệ IP65, chống sét 6Kv, bảo vệ ngắn mạch, quá áp, quá nhiệt

Tuổi thọ lên đến 50.000h

Tản nhiệt nhôm hợp kim 6063 bề mặt dùng công nghệ anodize.

Thấu kính quang học bảo vệ LED làm từ vật liệu PC cao cấp.

Ứng dụng: Chiếu sáng nhà xưởng, nhà kho, nhà thi đấu thể thao.



MÃ HIỆU	CÔNG SUẤT (w)	QUANG THÔNG (Lm)	CHIP LED	NGUỒN (DRIVER)	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐỘ HOÀN MÀU	KT (cm)	TL (kg)
PT-FL3-100	105	14.000	NICHIA	MEANWELL	100-240VAC	3000-6500K	CRI > 80	34x16x22	3
PT-FL3-150	155	21.000	NICHIA	MEANWELL	100-240VAC	3000-6500K	CRI > 80	34x24x22	3.3
PT-FL3-200	205	28.000	NICHIA	MEANWELL	100-240VAC	3000-6500K	CRI > 80	34x32x22	4.8
PT-FL3-250	255	35.000	NICHIA	MEANWELL	100-240VAC	3000-6500K	CRI > 80	39x34x22	6.5
PT-FL3-300	315	42.000	NICHIA	MEANWELL	100-240VAC	3000-6500K	CRI > 80	63x24x22	7.3
PT-FL3-400	420	56.000	NICHIA	MEANWELL	100-240VAC	3000-6500K	CRI > 80	63x32x22	9.3